


SDM-LY Series

ナイロン保持器付き With resin retainer







軸径 Shaft	呼 び 番 号 Part No.		ボール	内接 円径 Inscribed circle diameter		外 径 Outside diameter		全 長 Length						偏心	基本定格荷重 Basic load rating		(参考値) 質量 (標準形)	軸径 Shaft
diameter			条 列 Ball	Fw	許容差	D	許容差 Tolerance	L	許容差 Tolerance	В	許容差 Tolerance	W	D 1	Eccentricity (最大) (Max)	C	Co	(Reference) Weight	diameter
d mm	オープン Without seal	UU	track	mm	μm	mm	μm	mm	μm	mm	μm	mm	mm	μm	N	N	(Standard)	mm
6	SDM6LY	SDM6LY UU	4	6	0 -10	12	0	35	0	27	0	1.1	11.5	- 15	172	373	12	6
8	SDM8LY	SDM8LY UU	4	8		15	-13	45		35		1.1	14.3		212	511	24	8
10	SDM10LY	SDM10LY UU	4	10		19		55		44		1.3	18		411	848	43	10
12	SDM12LY	SDM12LY UU	4	12		21	0	57	_300	46	-300	1.3	20		412	862	50	12
13	SDM13LY	SDM13LY UU	4	13		23	-16	61	300	46	-300	1.3	22		459	1010	67	13
16	SDM16LY	SDM16LY UU	4	16		28		70		53		1.6	27		762	1530	110	16
20	SDM20LY	SDM20LY UU	5	20	0 -12	32	0	80		61		1.6	30.5		936	2020	150	20
25	SDM25LY	SDM25LY UU	5	25		40	_19	112		82	0	1.85	38		1790	4050	320	25
30	SDM30LY	SDM30LY UU	6	30		45		123	0	89		1.85	43		2340	5540	410	30
35	SDM35LY	SDM35LY UU	6	35	0	52	0	135	– 400	99	-400	2.1	49	25	2500	6150	640	35
40	SDM40LY	SDM40LY UU	6	40	-15	60	-22	154		121		2.1	57	25	3460	8030	1000	40